

## Svítlidla veřejného osvětlení

- Způsob montážeBoční nástavec
- SvítidloLED nevyměnitelná
- Se světelným zdrojemAno
- ObjímkaOstatní, jiné
- Materiál pouzdraHliník
- PlochaPovrchová úprava práškovou barvou
- Barva těla svítidlaŠedá
- Materiál krytuSklo transparentní
- Druh napětíAC
- Jmenovité napětí od / do220 - 240 V
- Provozní jednotkaLED-provozní přístroj proudově řízený
- Provozní zařízení součástíAno
- Bez funkce stmíváníAno
- Měřitelná životnost při L80/B10 při 25 °C100000 h
- Stupeň krytí (IP)IP65
- Světelný rozvaděčDifuzní čočka/-optika/-panel
- Vhodné pro horní konec velikosti od / do42 - 60 mm
- Rázová pevnostIK08
- třída ochranyII
- Dimenzování okolní teplotě podle IEC 62722-2-1-30 - 35 °C
- Dálkové ovládáníBez
- Systémový výkon56.5 W
- Efektivní světelný tok6133 lm
- Barva světlaBílá
- Teplota chromatičnosti4000 - 4000 K
- Index podání barev70-79 (třída 2A)
- Světelná výtěžnost svítidla109 lm/W
- Výkonový faktor0.95
- Šířka217 mm
- Výška / hloubka79 mm
- Délka520 mm
- Druh prodrátováníKonečný
- Počet pólů2
- Průřez vodiče0.75 mm<sup>2</sup>
- Typ připojeníOstatní, jiné