



Kompaktní PAR reflektor osazený 12× 8W QCL LED, IP65



SVÍTIDLO např., PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65, Nouzové svítidlo, Emergency lighting, 1 x LED, 6,6W, 241lm, Ra80, 5700K



SVÍTIDLO např., DIOS-COR-C2-ST, 1h, IP65, Nouzové LED svítidlo, koridorové, 1 x Integral module 2xLED, 3,7W, 433lm, Ra70, 5700K



SVÍTIDLO např., PALAS-LED-1-M2-ST, IP65 1h+podvěs.pikt., Nouzové LED svítidlo s podvěsným piktogramem, 7 x LED, 0,9W, 18,3lm, Ra80, 5700K



SVÍTIDLO např., PALAS-LED-1-W2-ST-COLD, 1h, IP65, Nouzové LED svítidlo asymetrické se stříškou, bez piktogramu, 2 x LED, 3,2W, 175,5lm, Ra70, 5700K



SVÍTIDLO např., DIOS-M5-1H, IP65, Nouzové LED svítidlo, protipanicové, 1 x LED, 6W, 524lm, Ra70, 5700K



1-pólový spínač 10A, 250V, např. typ 3559-A01345



střídavý spínač 10A, 250V, např. typ 3559-A06345



křížový spínač 10A, 250V, např. typ 3559-A-07345



tlačítko spínač 10A, 250V, např. typ 3559-A-91345



1-pólový spínač 10A, 250V, např. typ 3559N-C01510B, IP 54



sériový spínač 10AX, 250V, např. typ 3559-A-05940 B, IP44



střídavý spínač 10AX, 250V, např. typ 3559-A-06940 B, IP44



tlačítko spínač 10A, 250V, např. typ 3559N-C86510, IP 54



1-pólový spínač 10A, 250V, např. typ 3559N-C01510B, IP 54



střídavý spínač 10A, 250V, např. typ 3559N-C06510, IP 54



křížový spínač 10A, 250V, např. typ 3559N-C07510, IP 54



Stávající 1-pól. spínač 10A, 250V, typ 3558-01750, IP 66



domovní zásuvka 10/16A, 250V, např. typ 5519A-A02357 B



domovní zásuvka 10/16A, 250V, např. typ 5599A-A02357 B př. ochrana



domovní zásuvka 10/16A, 250V, např. typ 5518A-02999 B, IP 44



zásuvka 10/16A, 250V, např. typ 5519N-C02540B, IP54



stávající zásuvka 10/16A, 250V IP 20, bílá

16A/400V



zásuvka nástěnná 16A/400V, 5p, IP44

16A/400V



zásuvka zapuštěná s instalační krabicí 16A/400V, 5p, IP44



Datová zásuvka RJ 45 viz dodávka komunikačních zařízení



Napájecí zdroj např. SANELA viz dodávka zařízení ZTI