

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOMPOSTÉRŮ

- objem kompostéru min. 1050 litrů
- materiál - kvalitní a odolný recyklovaný plast, který může být zpětně recyklován (odolnost plastu  $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$ )
- materiál – z minimálně 70% hmotnosti bude obsahovat recyklát
- kompostér musí mít platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR
- tloušťka stěny min. 6 mm, tloušťka stěny musí být plná
- váha min. 25 kg, dostatečně stabilní konstrukce
- výška max. 115 cm
- kónický tvar usnadňující vysypávání celého obsahu kompostéru
- dostatečný počet větracích otvorů pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti
- systém větrání zabraňující ucpávání větracích otvorů
- kompost lze z nádoby vyjímat z každé strany kompostéru
- vrchní dvířka na pantech pro pohodlné plnění
- pojistka na víku proti větru, aby nedošlo k samovolnému otevírání kompostéru a jeho poškození
- bez dna kvůli styku s půdou

**Každý kompostér (všechny díly kompostéru včetně spojovacích prvků kompostéru) bude uložen v samostatné pevné kartonové krabici nebo přepáskován.**