

Ozn.	Popis	Skladebný rozměr <i>mm</i>	Ks 1.NP	Ks 2.NP	Ks 3.NP	Celkem ks	Pozn.:
T/1	Jednokřídlé dřevěné dveře vnitřní otočné hladké s požární odolností EI-30 C2,DP3 s polodrážkou, samozavírač klasifikace C2 dle ČSN EN 13501-2+A1:2010 včetně dřevěné obložkové zárubně a prahu kování nerez (klika-klika), vložkový bezpečnostní zámek požadovaná vzduchová neprůzvučnost min Rw=32 dB	900/1970	1L	2P	1P	1L 3P	požární odolnost křídla, kování, zárubně
T/1a	Jednokřídlé dřevěné dveře vnitřní otočné hladké s požární odolností EI-30 C2,DP3 s polodrážkou, samozavírač klasifikace C2 dle ČSN EN 13501-2+A1:2010 včetně dřevěné obložkové zárubně a prahu kování nerez (klika-klika), vložkový bezpečnostní zámek, klika s panikovou funkcí (podle ČSN EN 179) požadovaná vzduchová neprůzvučnost min Rw=32 dB	900/1970			1P	1P	požární odolnost křídla, kování, zárubně
T/2	Jednokřídlé dřevěné dveře vnitřní otočné hladké s požární odolností EI-30 C2,DP3 s polodrážkou, samozavírač klasifikace C2 dle ČSN EN 13501-2+A1:2010 včetně dřevěné obložkové zárubně a prahu kování nerez (klika-klika), vložkový bezpečnostní zámek	800/1970			1L 1P	1L 1P	požární odolnost křídla, kování, zárubně
T/3	Jednokřídlé dřevěné dveře vnitřní otočné hladké plné, dýhované, s polodrážkou včetně dřevěné obložkové zárubně kování nerez (klika-klika), vložkový bezpečnostní zámek dveře bez prahu (min. mezera od podlahy 15 mm)	600/1970			1L	1L	
T/4	Jednokřídlé dřevěné dveře vnitřní otočné hladké	700/1970			1L	1L	

Ozn.	Popis	Skladebný rozměr	Ks 1.NP	Ks 2.NP	Ks 3.NP	Celkem ks	Pozn.:
		mm					
	plné, dýhované, s polodrážkou						
	včetně dřevěné obložkové zárubně						
	WC kování nerez (klika-klika), bez zámku						
	dveře bez prahu (min. mezera od podlahy 15 mm)						
T/5	Jednokřídlé dřevěné dveře vnitřní otočné hladké	800/1970			1L	1L	
	plné, dýhované, s polodrážkou						
	včetně dřevěné obložkové zárubně						
	kování nerez (klika-klika), vložkový bezpečnostní zámek						
	bez prahu						
T/6	Okenní parapet	1550/400			1	1	
	jádro z dřevotřísky, povrchová úprava HPL laminát, nepohledová strana CPL laminát						
	oboustranná plastová krytka						
	bílá barva						
	deska tl. 19 mm, výška nosu 38mm, šířka nosu 19 mm						
T/10	Střešní okno celodřevěné kyvné	780/1600			9	9	Uw = 1,10 W/m2K
	elektrické otevírání (motorická jednotka + řídící set)						tau v = 0,68
	trojsklo						
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						
	venkovní roleta elektrická						
T/11	Střešní okno celodřevěné kyvné	1340/1600			5	5	Uw = 1,10 W/m2K
	elektrické otevírání (motorická jednotka + řídící set)						tau v = 0,68

Ozn.	Popis	Skladebný rozměr	Ks 1.NP	Ks 2.NP	Ks 3.NP	Celkem ks	Pozn.:
		mm					
	trojsklo						
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						
	venkovní roleta elektrická						
T/12	Střešní okno celodřevěné kyvné	780/1600			6	6	Uw = 1,10 W/m2K
	otevírání madlem v horní části křídla + ovládací tyč teleskopická						tau v = 0,68
	trojsklo						
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						
	venkovní roleta elektrická (motorická jednotka + řídící set)						
T/13	Střešní okno celodřevěné kyvné	1340/1600			1	1	Uw = 1,10 W/m2K
	otevírání madlem v horní části křídla + ovládací tyč teleskopická						tau v = 0,68
	trojsklo						
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						
	venkovní roleta elektrická (motorická jednotka + řídící set)						
T/14	Střešní okno celodřevěné kyvné	660/1398			4	4	Uw = 1,10 W/m2K
	elektrické otevírání (motorická jednotka + řídící set)						tau v = 0,68
	trojsklo						
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						
	venkovní roleta elektrická						

Ozn.	Popis	Skladebný rozměr	Ks 1.NP	Ks 2.NP	Ks 3.NP	Celkem ks	Pozn.:
		mm					
T/15	Střešní okno celodřevěné kyvné	660/980			2	2	Uw = 1,10 W/m2K
	otevírání madlem v horní části křídla + ovládací tyč teleskopická						tau v = 0,68
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						
T/16	Střešní okno celodřevěné kyvné	660/1398			8	8	Uw = 1,10 W/m2K
	otevírání madlem v horní části křídla + ovládací tyč teleskopická						tau v = 0,68
	trojsklo						
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						
	venkovní roleta elektrická (motorická jednotka + řídící set)						
T/17	Střešní okno celodřevěné kyvné	1340/1600			1	1	Uw = 1,10 W/m2K
	otevírání madlem v horní části křídla + ovládací tyč teleskopická						tau v = 0,68
	trojsklo						
	instalační set						
	kombi lemování do profilované krytiny						
	izolační rám + plis.manžeta + montážní doplněk						