

Příloha č. 2

Provedení stávajícího vozidla :

Typ MB Arocs 2643 LK 6x4, výrobní číslo W1T96422510710798, r.v. 2023.
Komunální výbava od f. Schmidt a Kobit, jednoramenný nosič kontejnerů CTS 20-49-SK
Celková max. legislativní hmotnost vozidla - 26.000 kg (PN 9.000 kg, 2x ZN 10.500 kg)
Pohotovostní hmotnost vozidla vč. nástaveb – 12.930 kg (PN 6.561 kg, 2x ZN 6.369 kg)
Čelní upínací zařízení (deska) velikosti F1C pro instalaci nástaveb
Motor s výkonem 315 kW, maximální točivý moment 2.100 Nm
Vozidlo s hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla se dvěma samostatnými čerpadly, 1. okruh - silový okruh pro pohon nástaveb s výkonem ca. 50 kW při 1000 1/min otáčkách motoru, čerpadlo PARKER 95 l/min/1000 ot/min se samočinnou LS-regulací výkonu 2. okruh pro polohování předních nástaveb s průtokem oleje ca. 15 l/min
Výstup s rychlospojkami pro napojení nástaveb za kabinou vozidla, výstup rychlospojek pro ovládání čelních nástaveb na přední upínací desce
Elektrická instalace vozidla 24 V
Výstup provozních údajů vozidla ve formátu FMS pro připojení GPS-sady
Systém ovládání čelních nástaveb s následujícími funkcemi při nastavení rozvaděče hydrauliky– zvedání a spuštění, možnost nastavení nadlehčení předních nástaveb v rozsahu 0-100 % jeho hmotnosti, otáčení vpravo a vlevo, plovoucí poloha, aretace v mezipoloze při výškovém přestavování a funkce nuceného přítlaku.
Ovládací panel hydrauliky v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, ovládání všech funkcí pro polohování a stranové přestavování čelních nástaveb pomocí Joy-Sticku
Vozidlo je vybaveno 2 ks homologovaných přídatných světlometů pro vozidla zimní údržby s přepínáním dálkové/tlumené světlo pod čelním sklem a přídatné směrovky pro jízdu se sněhovou radlicí
Na kabině je vozidlo vybaveno 4 ks výstražných LED-oranžových majáků
Vystavení VTP vozidla jako nosič vč. zápisu přídatných světel, majáků a výjimek pro umístění registrační značky

