

Akce: OPRAVA BYTU V OBECNÍM DOMĚ LÍPOVÁ Č.P.7, TŘEBESTOVICE
Místo stavby: Lípová č.p.7, 289 12 Třebestovice
pozemek parcelní číslo 375/1 v k.ú. Třebestovice
Stavebník: Obec Třebestovice, Železniční č.p.127, 289 12 Třebestovice
Zodpovědný projektant: Ing. Antonín Šremer
Vypracoval: Ing. Antonín Šremer

3. VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Ozna- čení	Rozměr bxxh (mm)	Popis	Počet (ks)	Poznámka
1	1770x1790	Okno plastové trojkřídlové se souměrnými křídly, dvě křídla otevíravá a sklápěcí dovnitř, jedno křídlo otevíravé dovnitř. Okno provést ve stejném členění jako původní okno, odstín bílý.	1	Okno zasklít izolačním trojsklem $U_w \leq 0,9$ W/m ² K a opatřit ho horizontálními žaluziemi na vnitřním líci
2	2030x1790	Okno plastové trojkřídlové se souměrnými křídly, dvě křídla otevíravá a sklápěcí dovnitř, jedno křídlo otevíravé dovnitř. Okno provést ve stejném členění jako původní okno, odstín bílý.	1	dtto
3	1130x1000	Okno plastové dvoukřídlové se souměrnými křídly, jedno křídlo otevíravé a sklápěcí dovnitř, druhé křídlo otevíravé dovnitř, odstín bílý	1	dtto
4	600x600	Okno plastové jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí dovnitř, odstín bílý	1	dtto
Poznámka: Vnitřní parapety u všech oken provést plastové bílé, venkovní parapety u všech oken provést hliníkové lakované hnědé				
1/P	700 x 1970 pravé	Dveře dřevěné jednokřídlové, hladké, plné, s polodrážkou, osazené do obložkové zárubně, s povrchovou úpravou fóliováním v dekoru dřeva	1	dveře opatřit koupelnovým zámkem s možností otevření zvenku
2/P	800 x 1970 pravé	Dveře dřevěné jednokřídlové, hladké, ze 2/3 prosklené, s polodrážkou, osazené do obložkové zárubně, s povrchovou úpravou fóliováním v dekoru dřeva	1	
2/L	800 x 1970 levé	Dveře dřevěné jednokřídlové, hladké, ze 2/3 prosklené, s polodrážkou, osazené do obložkové zárubně, s povrchovou úpravou fóliováním v dekoru dřeva	1	
3/P	800 x 1970 pravé	Dveře vchodové dřevěné jednokřídlové, hladké, plné, s polodrážkou, osazené do obložkové zárubně, s povrchovou úpravou laminováním v dekoru dřeva	1	
4/Z	800 x 1970 posuvné	Dveře dřevěné jednokřídlové, posuvné, hladké, ze 2/3 prosklené, osazené do stavebního pouzdra JAP norma STANDART do zdi, s povrchovou úpravou CPL laminátem v dekoru dřeva	1	

V Benešově leden 2024

Podpis: