

KUPNÍ SMLOUVA

UNIAGRA CZ a. s.

Týn nad Vltavou - Týn nad Vltavou, Jarošovice 790, PSČ 37501

IČO: 251 91 578, DIČ: CZ25191578

Zapsaná v OŘ vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle B, vložce 993,
zastoupená **Ing. Františkem ZHRÁDKOU, prokuristou**

Číslo účtu: MONETA MONEY BANK a. s., pobočka Týn nad Vltavou, 150062442 /0600

Tel.: 385 732 994, 385 731 511, e-mail: uniagra@uniagra.cz

jako prodávající

a

Obec Polná na Šumavě

Polná na Šumavě 204

382 29 Polná na Šumavě

IČO: 04498356

DIČ: CZ04498356

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Český Krumlov

Číslo účtu: Komerční banka: 115-1815310207/0100, ČSOB: 273925332/0300

Tel.: 720 024 352

e – mail: starosta@polnanasumave.cz

Zastoupený: **Jaroslavem Pavlíčkem**, starostou mobil: 607 245 689

jako kupující

I. – Předmět koupě

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že tuto věc převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Předmět koupě: CASE IH FARMALL 100C HI-LO

Specifikace předmětu koupě: Viz. příloha č. 1.

II. – Kupní cena předmětu koupě

Kupní cena bez DPH 1.689.900,- Kč

DPH 21 % 354.879,- Kč

Celková kupní cena vč. DPH 2.044.779,- Kč

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu celkovou kupní cenu (vč. DPH) na základě daňového dokladu prodávajícího ve lhůtě splatnosti v daňovém dokladu uvedeně.

III. – Záloha na kupní cenu předmětu koupě

0,-Kč

IV. - Termín a místo dodání předmětu koupě

1. **Termín dodání předmětu koupě: 05/2023**
2. **Místem dodání předmětu koupě je: UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vltavou**
3. Kupující je povinen před termínem dodání předmětu koupě přijmout částečné plnění. V ostatních případech je povinen přijmout částečné plnění, pokud slouží podle příslušné technické specifikace předmětu koupě sjednanému účelu. Částečné plnění prodávajícího se nepovažuje za porušení této smlouvy.

V. - Výhrada vlastnického práva

1. **Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny (vč. DPH).**
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

VI. – Vady předmětu koupě

1. Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu vadu na předmětu koupě bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
2. Vady předmětu koupě vytýkané při předání je kupující povinen uvést v předávacím protokolu.

VII. – Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě v trvání 12 měsíců nebo 1000 motohodin, dle toho, co nastane dříve, a to od dodání předmětu koupě. Prodávající po dobu platnosti smluvní záruky za jakost poskytuje na předmětu koupě též záruční servis. Výše uvedené závazky plní prodávající za podmínek uvedených dále v této smlouvě.
2. Podmínky pro uplatnění nároku ze smluvní záruky za jakost se řídí „*Všeobecnými záručními podmínkami*“ platnými v okamžiku uzavření této kupní smlouvy. Všeobecné záruční podmínky jsou umístěny na internetové stránce prodávajícího <https://uniagra.cz>. Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že se se všeobecnými podmínkami záruky za jakost seznámil a souhlasí s nimi. „*Všeobecné záruční podmínky*“ budou nad rámec výše uvedeného kupujícímu předány v listinné podobě současně s předáním předmětu koupě.
3. Smluvní strany se dohodly, že při vyřizování nároků ze smluvní záruky za jakost mají ustanovení „*Všeobecných záručních podmínek*“ přednost před obecně závaznými právními předpisy, od nichž se lze dohodou smluvních stran odchýlit. Ustanovení „*Všeobecných záručních podmínek*“ mají v případě rozporu přednost též před dalšími podmínkami pro uplatnění nároků ze smluvní záruky za jakost, které jsou určeny v návodu k obsluze nebo v servisní knížce k předmětu koupě.
4. Obsah „*Všeobecných záručních podmínek*“ je uveden též v záručním listu, který prodávající předává kupujícímu společně s předmětem koupě a předávacím protokolem.
5. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za obvyklých podmínek k předmětu koupě i **pozáruční servis**.

VIII. – Odstoupení od smlouvy

1. Účastníci jsou svými projevy vůle obsaženými v této smlouvě vázáni.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude kupující v prodlení s řádným zaplacením kupní ceny za předmět koupě déle než 14 dnů nebo pokud bude proti němu probíhat exekuční či insolvenční řízení. Kupující je v takovém případě

- povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% celkové kupní ceny (vč. DPH); tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.
3. Kupující je před dodáním předmětu koupě oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud prodávajícímu zaplatí odstupné ve výši 20% celkové kupní ceny (vč. DPH).

IX. – Ostatní ujednání

1. K rozhodování případných sporů z této smlouvy sjednávají smluvní strany soud místně a věcně příslušný podle sídla prodávajícího.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jarošovicích, dne 19.04.2023

V Jarošovicích, dne 19.04.2023

UNIAGRA CZJarošovice 790
375 01 Týn nad Vltavou
DIČ: CZ25101578
OBCHOD

Ing. František ZAHŘÁDKA – prokurista

.....
prodávající**OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ**

POLNÁ NA ŠUMAVĚ 204, 382 29

IČO: 04498356

DIČ: CZ04498356

Jaroslav PAVLÍČEK – starosta

.....
kupující

❖ Příloha č. 1 :

➤ Traktor CASE IH FARMALL 100C HI-LO

Motor

CASE IH F5C, 4 válcový motor nové generace s objemem **3,6 l** a vyšší efektivitou, **4 ventily** na válec, **plní emisní normy Stage V**, EGR systém s DOC katalyzátorem, SCR katalyzátorem a DPF filtrem, elektronické vstřikování paliva **Common Rail, přeplňování turbodmychadlem** s regulací Wastegate, **mezichladič stlačeného vzduchu, visco spojka ventilátoru, předehřev nasávaného vzduchu** pro studené starty, nový cyklonový předčistič nasávaného vzduchu, palivová nádrž **129 l + 9,5 l Ad-Blue**, alternátor 120 A, akumulátor **100 Ah** s el. odpojovačem, interval výměny motorového oleje **600 Mth**, vertikální výfuk **FARMALL 100C HI-LO HD** – jmenovitý výkon 74 kW (**100 k**) při 2300 ot/min dle ECE-R120, maximální kroučící moment **450 Nm** při 1300 ot/min

Převodovka

40 km/h, dvoustupňový **PowerShift** (násobič rychlostí), 24 převodových stupňů vpřed, 24 vzad **40 km/h**, dvoustupňový **PowerShift** (násobič rychlostí), 24 převodových stupňů vpřed, 24 vzad (24x24), **4 rychlosti ve 3 skupinách** ovládání pojezdu vpřed / vzad pod zatížením **Powershuttle**, ovládání spojky tlačítkem na řadící páce **Power Clutch**, minimální rychlost **1,47 km/h**, nastavení agresivity reverzace ve 3 krocích, **zesílená zadní náprava Heavy Duty**, 100 % elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu, rozteč příruby zadní nápravy 275 mm, **ECO převod pro úsporu paliva**, aktivace spojky tlačítkem na řadící páce (**PowerClutch**), mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě, **elektro-hydraulická uzávěrka zadního diferenciálu**, parkovací brzda ovládaná mechanicky, automatické spínání pohonu 4x4 při brždění. Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná **540E/540/1000 ot/min**, koncovka 6 drážek, **rozšíření zadních blatníků, externí ovládání TBZ a PTO** na zadních blatnících (levé a pravé), řazení otáček PTO v kabině

Přední náprava

Pohon přední nápravy 4WD, zesílené provedení přední nápravy Heavy Duty, **elektro-hydraulické zapínání pod zatížením, elektro-hydraulické zapínání 100% uzávěrky diferenciálu, úhel natočení kol 55°, hydraulické čerpadlo pro řízení 37 l/min**, přední dynamické blatníky

Hydraulický systém

Elektronické ovládání zadního třibodového závěsu (**EHR**), externí ovládání zadního třibodového závěsu na blatnících, třibodový rychlozavěs Kat.II, **2x externí pomocný zvedací píst o průměru 50 mm**, maximální **zvedací kapacita** zadního třibodového závěsu **4400 kg**, mechanické stabilizátory, hydraulické čerpadlo s výkonem **64 l/min**, tlak 19 MPa, chladič hydraulického oleje, **3 okruhy hydrauliky s Deluxe rychlospojkami (dvojjčinné, plovoucí poloha)**, 7 polová zásuvka pro přívěs, plovoucí funkce pro 2. okruh, sběrná nádobka na olej

Kabina

Komfortní kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu, **klimatizace, velké střešní okno pro čelní nakladač** se sluneční clonou, otevíratelná zadní a boční okna, komfortní **vzduchem odpružené sedadlo řidiče** v provedení **Deluxe s možností otočení o 15°** (21 cm) s loketní opěrkou a bezpečnostním pásem, **pohodlné sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem**, nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách, **Deluxe autorádio s Bluetooth, reproduktory a anténou**, vnější **teleskopická** zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko, **digitální přístrojová deska na sloupku řízení** (analogové/digitální ukazatele), **6 předních** (2 přední světlomety + 2 přední pracovní světla na střeše + 2 světla na A sloupku) + **4 zadní pracovní světla, přední a zadní stěrač, ostřikovač, držák SPZ na střeše**, zásuvky 8 Ah a 25 Ah, příprava na maják, popelník, zásuvka zapalovače cigaret, **elektronický odpojovač baterie**, držák mobilu, **2 usb porty**, síťka

Příslušenství

Vzduchové brzdy dvouokruhové + jednookruhové, **mechanický etážový závěs pro přívěs bez tažné tyče - nastavitelný**, multifunkční konzola držáku závaží s tažným okem, **přední závaží 380 kg** (držák závaží 60 kg, 6x40 kg, středový díl 80 kg), schránka na nářadí

Pneumatiky

Standardní přední **13,6 R24 (340/85)** a zadní **16,9 R34 (420/85)** – stavitelné disky

Specifikace

Hmotnosti a rozměry → šířka x výška x délka 2.173 x 2.581 x 4.352 mm, **rozvor** 2.291 mm, **největší** technicky přípustná/povolená **hmotnost** přípojného vozidla: - brzděného: 25 000 kg/16 250 kg, **provozní hmonost** 3,4 - 4,2 t, **maximální hmotnost** 6,5 tun, **největší** technicky přípustná/povolená **hmotnost jízdní soupravy**: 31 500 kg/22 750 kg

VYBRANÁ VÝBAVA

Mechanický závěs se spodní tažnou lištou

Maják na levé a pravé straně

Závaží zadních kol 200kg

Přední tříbodový závěs kat. 2 + jeden vyvedený hydraulický okruh

➤ **Čelní nakladač TraLift TL 240 SL**

	TL 240 SL
Průměr hydraulických válců (mm)	70/75
Zdvih v oku výložníku (mm)	3745
Nakládací výška (mm)	3500
Výsypná výška (mm)	2900
Zaklápěcí úhel dole	48°
Vyklápěcí úhel nahoře	66°
Nosnost v oku dole (195 Bar) (kg)	2500
Nosnost v oku nahoře (195 Bar) (kg)	1600
Nosnost na lopatě (195 Bar) (kg)	2000
Váha výložníku (kg)	585