












OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHÉMA	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
Z8 	NOVÉ OCELOVÉ KOLEJNICE PRO KOČÁRKY		1	OCELOVÉ POZINKOVANÉ U PROFILY - 2X
Z9 	NOVÉ OCELOVÉ KOLEJNICE PRO KOČÁRKY		1	OCELOVÉ POZINKOVANÉ U PROFILY - 2X
Z10 	NOVÉ OCELOVÉ KOLEJNICE PRO KOČÁRKY		1	OCELOVÉ POZINKOVANÉ U PROFILY - 2X
Z11 	NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ		1	MADLO - OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ 42,4x2,0 mm SLOUPKY - OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ - 48,3x3,0 mm VÝROBEK ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ
K1 	PODOKAPNÍ ŽLAB STRÍŠKY NAD PŘEDLOŽENÝM SCHODIŠTĚM U VSTUPU - DÉLKA 2,8 m, DN 75		1	MATERIÁL LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH - KJG TLOUŠŤKA 0,63 mm PROFIL HRANATÝ, BARVA - BÍLÁ MÍSTO SVODU OSAZEN ŘETÍZEK
①	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ - BUDE PRAVEDENA ODKOPÁVKA, OSAZENÍ NOPOVÉ FÓLIE, OSAZENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ DN 100, PRAVEDENÍ PRŮVRTU SKRZ ZEĎ DN 75, OSAZENÍ DEŠŤOVÉ VPUSTI, PROPOJENÍ VPUSTI S DRENÁŽÍ A VYVEDENÍ PRŮVRTEM PŘES ZEĎ, KDE BUDE PRAVEDEN VSAK. DRENÁŽ BUDE ZASYPÁNA KAMENIVEM FR. 16-32mm. ZEĎ BUDE OČIŠŤĚNA TLAKOVOU VODOU A MECHANICKY DRÁTĚNÝM KARTÁČEM. NÁSLEDNĚ BUDE BUDE STĚNA OPATŘENA PENTRACÍ A PO BUDE APLIKOVÁNA OPRAVNÁ SMĚS PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE NAPŘ. SCHÖNOX PL.			
②	NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. SCHÖNOX PL.			
③	NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. SCHÖNOX PL.			
④	NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. SCHÖNOX PL.			
⑤	NOVÝ BETONOVÁ KVĚTINÁČ, 710/355/250 - VIBROLISOVANÝ BETON, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ POVRCH TRYSKANÝ - POČET KUSŮ 2			
⑥	TRUBKA NEREZ DN 75 - JAKO ODKAP ODVODNĚNÍ ZA OPĚRNOU STĚNOU, VYÚSTĚNÍ NAD VSAKEM			
⑦	DLAŽBA VIBROLISOVANÁ 600 / 400 / 40 mm, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, POVRCH TRYSKANÝ - POČET KUSŮ - 12	