

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NABÍDKY NA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JEDNOTKU JSDH

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Město Rtně v Podkrkonoší
Sídlo	Hronovská 431, 542 33, Rtně v Podkrkonoší
IČ / DIČ	00278238
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Bc. Stanislav Řezníček, DiS., starosta
telefon	+420 724 233 978
email	starosta@mestortyne.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických	Robert Pižl
telefon	601 590 475
email	majetek@mestortyne.cz

2. Technické podmínky pro dopravní automobil

2.1 Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“)

Barva RAL3020.

2.2 DA splňuje požadavky:

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
- b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku,
- c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů a požadavky vedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

- DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus, nabíjecí zařízení BOSCH C3 6/12V, 3,8A
- S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW. 1000kg⁻¹. Největší technicky přípustné hmotnosti DA (min. 96 kW)
- DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg
- DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem
- DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2
- Celoroční pneumatiky 5x konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu označením 3PMSF („alpský štít“)
- Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti
- Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10 000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční
- Při výrobě vozidla nemontovat topení v zavazadlovém prostoru
- Výstražná LED souprava modro/červená - 1219, 1219mm + držák univerzální
- Výstražné světlo modré LED, 9 led III. generace, 12/24V, EHK 65 TB2 Výstražné světlo červené LED, 9 led III. Generace, 12/24V, EHK 65 TB
- Výstražný LED maják červený
- Výstražný LED maják modrý
- Reproduktor

- Zesilovač s mikrofonem + držák
- Kompletní kabeláž k VRZ
- Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jednu jsou posuvné s kapacitou 1+8, kde druhá a třetí řada je odnímatelná
- Tónovaná skla
- Montáž VRZ, LED osvětlení vozidla, dobíječe baterie, bedny, elektroinstalace komplet
- Bílé osvětlení LED pracovní, S19 CW24BK, 4x (2 boky a 2x zadek vozidla)
- Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typem radiostanice DM4600 E VHF + tl. mikrofon, MDM28JNN9VA2AN (JSDH používá ve všech vozidlech, kompatibilita + programování)

Analogová radiostanice splňuje parametr vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technický podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu. umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby

- Anténa PVA 001 + konektor
- Svítidla Adalit L-3000 s nabíječkou 12V, L.3000+ CV1000 12V 2KS (JSDH využívá ve všech vozidlech)
- Reflexní polep vozidla DA - L1Z dle vyhl. č. 53/2010, samolepka reflexní bílá + žlutá
- HP práškový P6Th
- Držák autobusový s řemínky na HP práškový 6kg
- HP sněhový S 5 H
- Držák na HP S5
- Plně vybavený profesionální záchranářský batoh. Svou výbavou určený zejména pro hasiče. Obsahuje zdravotnický materiál podle normy DIN14142 (norma pro hasičské sbory)
- Sada zásuvek + Port Kryt pro Port 12V
- LED vozidlová lampička, 12V 50cm, u velitele
- Zásuvka 12V voděodolná, 12VRCY, 2x vzadu, 1x u velitele

- USB zásuvka nabíjecí duo, 12VDUSB, 1x u velitele 2USB
- Sinusový měnič napětí 12/1500
- Sada topení D4 12V + univerzální sada + EasyStart Select - horkovzdušné + montáž
- V bílém, zvýrazňujícím vodorovném pruhu, na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ“
- Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne 25. 01. 2023

Bc. Stanislav Řezníček, DiS., starosta, v.r.