

Venkovní přijímače (dále jen VP) jsou určeny pro venkovní ozvučení. Jejich předností jsou minimální rozměry (nenarušují estetický vzhled v místě instalace). Každý VP je vybaven řídicí deskou, obousměrným přijímačem, nabíječkou, baterií a anténou. Dále disponují optickou signalizací led diodami, které diagnostikují aktuální stav VP.


**Technická data :**
**Elektrická data**

Napájecí napětí		AC 230V, 50Hz
Baterie		DC 12V/7,2Ah
Příkon	max	40W
	standby	0,5W
Připojení		JYKY 3Cx2,5mm

**Funkční data**

Akustický výkon		120W
Frekvence	provozní	66MHz – 74MHz
	diagnostická	66MHz – 74MHz
Nastavení	celkové	Pomocí software
	hlasitost	Dálkově z ovl.aplikace
Diagnostika	místní	LED diody
	dálková	Na ovládacím pracovišti
Provozní teplota		-25°C až +55°C

**Bezpečnost**

Ochranná třída		I
Krytí		IP 56

**Rozměry**

Viz „Rozměry“		na straně 2 a 3
Hmotnost		3,75kg

**Bezpečnostní upozornění**

VP mohou být montovány pouze odborně proškolenými pracovníky.  
 Je nutné dodržet zákonem stanovené předpisy.  
 Přístroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní a aktuálně platnou legislativu.

## Vlastnosti výrobku

**Rozsah použití**

VP jsou určeny pro použití v obcích a komerčních areálech, pro šíření informačních, výstražných a varovných zpráv.

**Složení VP**

Lze připojit až 4 reproduktory o výkonu max 30W a impedanci minimálně 4Ohmy.

**Rozšiřující moduly**

Nabíječ\_3 – klasický zdroj

Přijímač\_3

Anténní patice + prut nerez (délka 1000mm, průřez 3,5mm)

OM TCM – obousměrný modul

RCL – modul pro napojení čidel

POWER + – přídatný zesilovač

**Použité materiály**

Nabíječ BR\_RSB\_SP – spínaný zdroj

Solární napájení VP - panel 30W + regulátor - konsola

Kryt VP – Polyamid

Kabelová průchodka – Polyamid

Připojovací kabel – CYKY

Přípevňovací konsoly – FE+žárový zinek

Ukotvení systémem Bandimex – nerezová ocel

## Připojení

**Svorkovnice 230V**

L - fáze, hnědý vodič

**Svorkovnice reproduktorů**

N - pracovní nula, modrý vodič

PE - ochranná nula, zelenožlutý vodič

1 - bílý kabel reproduktoru 1

2 - černý kabel reproduktoru 1

3 - bílý kabel reproduktoru 2

4 - černý kabel reproduktoru 2

## Rozměry

**Vlastnosti GEWIS 44 208**

vnitřní rozměry krabice (DxVxH) 240x190x90 mm

čtyři plastové plombovatelné vruty

barva šedá RAL 7035

instalace při -25 až +60 °C

žhavá smyčka GWT 560 °C

Rozměrové schéma

Code	A	B	C	D	E	F	N	O	Q	R
<b>GW 44 208</b>	240	190	90	254	200	98	194	140	-	28





