


OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKA	POČET
B 07		<p><b>BETONOVÝ OBRUBNÍK - K OKAPOVÉMU CHODNÍKU</b>  <b>POPIS:</b> PARKOVÝ OBRUBNÍK Z VIBROLISOVANÉHO BETONU  <b>TVAR:</b> KVÁDR SE ZAOBLENOU HORNÍ HRANOU  <b>ROZMĚRY SKLADEBNÍ:</b> š: 50mm, d: 1000mm, v: 200mm  <b>POVRCH:</b> STANDARD  <b>BARVA:</b> PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)  <b>HMOTNOST:</b> 21 kg / ks  <b>SPOTŘEBA:</b> 1 ks / m</p>	OBRUBNÍK OSAZEN DO 100mm VYSOKÉHO BETONOVÉHO LOŽE	48

POČTY PRVKŮ JSOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ SPOTŘEBY NA M<sup>2</sup> NEBO M BĚŽNÝ. PRO URČENÍ SKUTEČNÉHO POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLU JE POTŘEBA K UVEDENÝM HODNOTÁM PŘÍČÍST MNOŽSTVÍ SPOTŘEBOVANÉ NA DOŘEZY !

KONKRÉTNÍ BARVA PRVKŮ BUDE PŘED REALIZACÍ VYSPECIFIKOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ !