



OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHÉMA	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
8	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PŘÍMÝ SPV 60 - 600 / 350 / 150 mm, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, POVRCH TRYSKANÝ - POČET KUSŮ - 33			
9	ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200 / 200 / 60 , VIBROLISOVANÝ BETON, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, POVRCH TRYSKANÝ - 55,5 m2			
10	VSAK - 600 / 600 / 600 mm, VYPLNĚN KAMENIVEM FR. 16-32, OBALEN NETKANOU TEXTILÍ 300 g/m2 A PŘEKRYT ORNICÍ TL. 150 mm - 2 KUSY			
11	DEŠŤOVÁ VPUST DN 100			
12	NOVÁ LAVIČKA - AJUGA - MATERIÁL STOJIN PLECH TL. 5 mm PROVEDENÝ Z OCELOVÝ ŽÁROVÝ ZINEK + ral KOMAXITOVÁ BARVA, MATERIÁL SEDÁK AKÁT POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ	