



Povrch chodníku z obdélníkové šedé zámkové dlažby v tl.80 mm

V místě podél stávajícího sníženého silničního obrubníku bude varovný bezpečnostní pruh z červené zámkové dlažby s reliéfním povrchem v tl. 80 mm v šířce 400 mm

Dešťová voda z Objektu na p.p.č.4194/1 bude odvodněna nově zřízenou děšť. kanalizací do stávající ÚV

Objednatel: <b>MĚSTO SMRŽOVKA</b> , náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka		
Obec: Smržovka	k.ú. Smržovka p.p.č.4193,4194/2	Kraj: Liberecký
<b>OPRAVA LEVOSTRANNÉHO CHODNÍKU I/14 UL.HLAVNÍ VE SMRŽOVCE</b> <b>3.ETAPA od čp.690, čp.691</b> <b>Celková délka 41 m v proměnné šířce min. 1,5 m, povrch z obdélníkové zámkové dlažby</b>		
<b>SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</b>		
Vypracoval: Petr Löffler Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz		
Datum 1/2024	číslo zakázky: 3/2024	stupeň: DSP + PDPS
Část: C 3	Příloha: 3	Měřítko: 1:5000