

## Akce: Výměna myčky na černé nádoby v kuchyni ZŠ J. K. Tyla, Písek

### Technická specifikace myčky a příslušenství

### Příloha č. 2

Pozice		Počet Ks	Konkrétní hodnota
1	<b>Granulová myčka</b>	1	GRANULE MAXI/FREE FLOW EDITION
	Granulová myčka černého nádobí (myjící kombinací plastových granulí, chem. detergentu a vody)		
	Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem		
	Spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru		
	Jednoduchý a přehledný elektronický ovládací panel		
	Minimálně 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi či mytí bez granulí.		ECO 2,30/krátký 4,40/normální 6,40 min.
	Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304		
	Mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304		
	Žádné trubky či hadice uvnitř mycí komory,		
	Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži a extra filtr čerpadla v nádrži		
	Extra filtr čerpadla v nádrži		
	Sběrač granulí pro zjednodušení čištění		
	2 x křídlové dveře		
	Vnější rozměry (VxŠxH) max. 2100x1500x1150 mm		2039x1452x1089 mm
	Objem nákladového prostoru minimálně 450 litrů		450 l
	Objem mycí nádrže min. 165 litrů		165 l
	Množství oplachové vody maximálně 7 litrů (ECO program), maximálně 14 litrů (Krátký / Normální program)		min7 l,max. 14 l
	Objem granulí: max. 16 litrů		16 l
	Teplota mycí vody: 65 °C		65°C
	Teplota oplachové vody 85 °C		85°C
	Hlučnost < 70 dB (A)		70 dB
	Nejkratší mycí program alespoň 2,5 minuty; nejdelší mycí program maximálně 7 minut, s granulemi i bez granulí		2,30 min/6,40 min
	Kapacita na program: 8 nádob GN1/1 nebo až 16 GN1/2 nebo 4 GN2/1, až do 200 mm hloubky nebo srovnatelné množství jiných nádob		8 nádob GN1/1 nebo až 16 GN1/2 nebo 4 GN2/1, až do 200 mm hloubky nebo srovnatelné množství jiných nádob
	Referenční hodinová kapacita mycího centra min. 160 GN 1/1 200 mm za hodinu		Max. 192 GN 1/1 za hod.
	Připojení na studenou vodu (voda je v kuchyni už upravená, není potřeba úpravna vody)		
	Příkon elektro: max. 29 kW/400V		29 kW
	Motor mycího čerpadla: min. 2 x 2,2 kW		2 x 2,2 kW
	Motor oplachového čerpadla: min. 0,37 kW		0,37 kW
	Topné těleso mycí nádrže: (24 kW při max. výkonu 29 kW)		24 kW při max.výkonu 29 kW
	Stupeň krytí: IPX5		IPX5
	Povolená tolerance hodnot:±10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum		

	<b>Příslušenství myčky, které je nezbytnou součástí stroje</b>		
	Dvouletá servisní sada – díly doporučené výrobcem, vypsát co sada obsahuje	1	Obsahuje:36 ks mycí trysky GD 900 cpl 36- 1 ks.,těsnění dveří GD900-1ks.,těsnění granulový ventil-1ks.,kabinové těsnění4250 mm-1ks..O-kroužek 19,2x3,0-1ks. O-kroužek 39,2x3-1ks, servisní sada 1 900/32 trysek viz.výše uvedený obsah,kluzné ložisko-4ks Y-spojka pro 1/2 hadice 17 mm-1ks.,hadice D 51 L 345-2ks.,hadice D51 L 415-2ks,hadicová spona 12-22,9 mm-3ks.,hadicová spona 40-60,9 mm-8ks.
	DÁVKOVACÍ TECHNIKA pro mycí a oplachový prostředek ( kompatibilní se strojem )	1	
	DĚLICÍ PŘEPÁŽKA PRO NÁDOBÍ GN, VELIKOSTI GN 1/9-2/3.	1	
	Dělicí přepážka pro nádobí a GN pro uložení GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 a 2/3	1	
	DRŽÁK POKLIČEK A PODNOSŮ. Kapacita: min. 9 ks plochých podnosů a pokliček velikosti GN 1/1.	1	
	DRŽÁK MALÝCH MÍS A HRNCŮ. Kapacita: až 3-5 hrnců nebo malých mís.	1	
	SITOVANÝ KOS S VIKEM. Pro naběračky, šlehací metly do délky 500 mm.	1	
	Multikazeta ( klec ) pro minimálně 8 gastronádob GN 1/1, nebo 4 x 2/1	2	
	Vozík pro multikazetu ( klec )	2	
	Škrabka	2	
	<b>Ostatní</b>		
	Doprava na místo instalace	1	
	Montáž a zprovoznění	1	
	Odborné školení obsluhy	1	
	Demontáž a přemístění stávajícího zařízení do místa určeného školou (do vzdálenosti 1 km)	1	
	Záruka min. 24 měsíců		