

PODROBNÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu

„Konvektomat pro MŠ Žacléř“

- Elektrický konvektomat dle DIN 18866
- Příkon: min. 11 kW
- Rozměr ŠxVxH 850 x 754 x 775 mm +/- 5%
- Kapacita komory: min 6 x GN 1/1
- Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301
- Podélný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3a 2/8, s roztečí min. 68mm
- Boilerový vyvíječ páry
- Jeden obousměrný inteligentní ventilátor pro rovnoměrnost pečení
- Min 6 bodová teplotní vpichová sonda
- Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na jedno procento
- Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru
- Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru
- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením
- Barevný TFT displej
- Centrální ovládací kolečko s možností stlačení sloužící k úpravě nastavení a potvrzení
- Dvířka s trojitým odvětrávaným sklem, dvě výklopné vnitřní tabulky (pro snadné čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo
- LED osvětlení varného prostoru a zásuvů – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu
- Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek např. KIWA
- Integrovaná WIFI pro připojení konvektomatu k systému zaznamenávání dat HACCP
- Individuální programování. Min. 1000 programů obsahujících min 20 kroků
- Certifikát Energy Star, nebo obdobný
- HKI certifikát
- Podstavec pod konvektomat 6xGN 1/1 s policí a jednou řadou zásuvů pro GN 1/1

Výše uvedená technická specifikace je minimální požadovaný standard stanovený zadavatelem zakázky.

Nutné příslušenství:

Gastro nádoba smaltovaná GNS 1/1-20 – 6 ks

Gastro nádoba smaltovaná GNS 1/1-40 – 6 ks

Gastro nádoba smaltovaná GNS 1/1-40 - 4 ks

Gastro nádoba plná GN 1/1-150 - 2 ks

Víko GN 1/1 obyčejné - 2 ks

Gastro nádoba děrovaná GND 1/1-100 - 2 ks

Součástí dodávky je:

- Doprava na místo plnění
- Umístění, montáž, zapojení, odzkoušení
- Zaškolení obsluhy
- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců
- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční lhůty hradí prodávající
- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu