



NAŠE ZN.: OSÚ/113299/2023/ME  
Č. J.: MmM/113309/2023/OSÚ/ME  
VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Bc. Markéta Ederová  
TEL.: 476 448 340  
E-MAIL: marketa.ederova@mesto-most.cz

MOST, 31.07.2023

## VOYJÁDRĚNÍ

### Žadatel

**Obec Bečov, IČO 00265811, Bečov č.p. 126, 435 26 Bečov u Mostu, kterého zastupuje RYSIK Design s.r.o., IČO 28744632, Chudenická č.p. 1059/30, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102**

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

### **s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**„Stavební úpravy zpevněné plochy před bytovým domem č.p. 32 v obci Bečov.“**

na pozemku st. p. 315, parc. č. 1969/8, 1969/45, 1969/51 v katastrálním území Bečov u Mostu je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

### Popis stavby (záměru)

V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy stávající zpevněné plochy s betonovým povrchem. Dojde k vybourání stávajícího povrchu a vytrhání betonových obrub. Nově bude zpevněná plocha provedena s povrchem z betonové dlažby tl. 80 mm v celkové tl. konstrukce 470 mm, která bude lemována novými silničními obrubami s výškovým šlápnutím 10 cm. V místech vstupů na pěší komunikace a v místě napojení na stávající komunikace bude použita silniční obruba nájezdová, která bude osazena 2 cm nad povrch zpevněných ploch. Stávající chodník podél místní komunikace bude vybaven standardní bezbariérovou úpravou, tj. varovným pásem v šíři 400 mm. Při provádění obrub dojde k zásahu do přilehlé zeleně, která bude po osazení obrub uvedena do původního stavu.

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno v souladu se stávající koncepcí likvidace dešťových vod v předmetné lokalitě. Dešťové vody budou svedeny k objektům odvodnění napojeným do stávající jednotné kanalizace. Stávající uliční vpust v km 0,00880 bude nahrazena sorpční vpustí se sedimentačním prostorem a s následným přečištěním na sorpčním filtru. K napojení sorpční vpusti na jednotnou kanalizaci bude využito stávající přípojky. V úžlabí zemní plně konstrukce vozovky bude umístěna podélná drenáž DN 125, která bude obsypána štěrkodrtí nebo betonářskou drtí fr. 16/32, a která bude obalena filtrační geotextilií hmotnosti 200g/m<sup>2</sup>. Podélná drenáž bude zaústěna do sorpční vpusti.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

vedoucí odboru stavební úřad  
Magistrátu města Mostu

**Obdrží**

Žadatel

RYSIK Design s.r.o., IDDS: qjw3t2z

sídlo: Chudenická č.p. 1059/30, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102

zastoupení pro: Obec Bečov, Bečov č.p. 126, 435 26 Bečov u Mostu