


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : VS1

Ilustrační vyobrazení:



Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Zemní svítidlo
Certifikace:	CE
Barva svítidla:	černá/sklo/nerez
Napájení:	220V-240V/50Hz
Požadavek na regulaci sv. toku:	NE
Způsob regulace sv. toku:	Bez regulace
Rozsah regulace sv. toku (%):	0
Max. příkon (W):	22,00
Materiál:	hliník/polymer/sklo/nerez
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla
Krytí IP:	68
Izolační třída:	I-II
Max. hmotnost (kg):	3,2

Vyzařovací charakteristika: plošná s asymetrickým vyzařováním

- v rovině C0 (°):	
- v rovině C90 (°):	
Cut-off:	40
Druh sv_zdroje:	LED
Obsah UV:	NE
Tc:	3000 K +100 K
SDCM:	max. 2
CRI:	90+
Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Směrovatelnost (°) :	
- v horizontální ose :	bez požadavku
- ve vertikální ose :	360


Min. sv. tok svítidla (lm): 971
Min. osová svítivost (cd):
Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech: 1m:
2m:
3m:
4m:
5m:

Popis:

Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 4m, rozestupu svítidel 1,75m a vzdálenosti od zdi 1,25m je minimální osvětlenost před každým svítidlem v průměru 91lx.

Svítidlo s možnosťou zabudovania do pochozích a pojezdových povrchů. Pohľadová časť kruhového tvaru. Vodotesný kabel 2x1,5mm², L 800mm. Doporučujeme instalaci prepětových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:




Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : VS2

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):




Charakter výrobku:	Zemní svítidlo	Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná	
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	15 - 25
Barva svítidla:	černá/sklo/nerez	- v rovině C90 (°):	15 - 25
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	40
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	předřazeným prvkem	Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K +-100 K
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směrovatelnost (°) :	
Max. příkon (W):	16,50	- v horizontální ose :	0 - 30
Materiál:	hliník/polymer/bezp.sklo	- ve vertikální ose :	360
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla		
Krytí IP:	68	Min. sv. tok svítidla (lm):	1047
Izolační třída:	I-II	Min. osová svítivost (cd):	417
Max. hmotnost (kg):	6,5	Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m: 417
			2m: 104
			3m: 46
			4m: 26
			5m: 17

Popis:
Svítidlo s možností zabudování do pochozích a pojezdových povrchů. Pohledová část kruhového tvaru. Vodotěsný kabel 2x1,5mm², L 800mm.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativ.

Příslušenství:



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.