

SERVISNÍ SMLOUVA O PREVENTIVNÍCH PROHLÍDKÁCH A SERVISU ZAŘÍZENÍ č. S180/2025/0070/OIV

I. Smluvní strany

Zhotovitel

Firma: GASTRO EIS TECHNIK CZ s.r.o.
Sídlo firmy: Bělohorská 242/77, Praha 6, 169 00
Zástupce: Marek Veselý, jednatel
IČO: 24260517
DIČ: CZ24260517
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen Zhotovitel)

Objednatel

Firma: Městská část Praha 2
Sídlo firmy: Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Zástupce: Jan Korseska, starosta
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen Objednatel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zabezpečit servis/havarijní opravy na dodaném Technologickém zařízení (dle SoD č. S180/2024/0082/OIV uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 7. 5. 2024) dle Přílohy č. 1 stravovacího provozu ZŠ Sázavská, a to po dobu 60 měsíců od počátku záruční lhůty.
2. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele za úhradu (objednatelem) provádět pravidelné profylaktické prohlídky a s tím spojenou údržbu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a pokyny k údržbě vydanými výrobcí jednotlivých zařízení.
3. Předmětem plnění této smlouvy je závazek objednatele umožnit zhotoviteli bezproblémové plnění dle bodu čl.II, odst.1. této smlouvy a dále závazek za veškeré činnosti vždy řádně a včas zaplatit smlouvenou cenu.

III. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

1. Hlavní okruhy prací prováděných v rámci prohlídky:
 - a) Zjištění stavu závěpnění všech zařízení pracujících s vodou.
 - b) Technická konzultace - zodpovězení jednotlivých drobných dotazů týkajících se obsluhy a údržby jednotlivých zařízení pracovníkům objednatel.
 - c) Demontáž, vyčištění a zpětná montáž částí zařízení nepřístupných obsluze.
2. Seznam činností prováděných v rámci preventivní prohlídky aktivní technologie:
 - a) Vizuelní - pohledová kontrola, zjištění velikosti závěpnění (přístroje pracující s vodou).
 - b) Kontrola ev. vzniku prasklin.
 - c) Kontrola systému nahřívání (topná tělesa, plynové hořáky).

- d) Kontrola funkce všech spínačů, přepínačů, ovládacích a signalizačních prvků.
 - e) Kontrola funkce všech vstupů, pantů, pohybu dveří, krytů apod.
 - f) Kontrola těsnosti všech tlakových, vodních a odpadních systémů.
 - g) Kontrola smyslu otáčení všech součástí u zařízení.
 - h) Kontrola dávkování všech zařízení určených pro dávkování chemických a čistících prostředků.
 - i) Prověření všech druhů provozu, přednastavených programů.
 - j) Kontrola všech těsnění a zkouška těsnosti.
3. Smluvní strany se dohodly na provádění preventivních prohlídek v rozsahu 2x za rok v půlročním intervalu. Termín provedení servisu musí být vzájemně odsouhlasen a na základě odsouhlaseného termínu vystaví objednatel objednávku. Provádění preventivních prohlídek a předepsané údržby bude prováděno vždy zcela v souladu s pokyny výrobce zařízení.
4. Na veškeré drobné závady zjištěné během prohlídky bude objednatel upozorněn a tyto budou po dohodě a dle možností v rámci paušálu odstraněny.
5. O veškerých závadách zjištěných během prohlídky/opravy bude sepsán zápis.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění dle čl. II. je gastronomický provoz: Sázavská 5/830, 120 00 Praha 2

V. PLATNOST SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu sjednané záruční doby. Vypovězení této smlouvy je možné pouze písemně od obou zúčastněných stran.

Začátek záruční lhůty: od 1. 9. 2024.

VI. ZÁRUČNÍ LHŮTY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provádět preventivní prohlídky zařízení (viz. bod IV. čl.1 této smlouvy).
2. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje:
 - a) Po nahlášení závady obratem telefonicky kontaktovat odpovědného pracovníka pro upřesnění typu zařízení, závady a ev. termínu provedení opravy. Pozn: Možnost konzultace závady pověřeným technickým pracovníkem objednatele a eventuální odstranění závady po telefonu.
 - b) Při nahlášení závady v pracovní den od 8,00 do 9,00 nastoupit na její odstranění do 48 hodin. V případě nahlášení závady v pátek nebo v ostatních případech než v předchozí větě, tak nastoupit na odstranění závady do 72 hodin.
 - d) Odstranit závadu v co nejkratší technicky možné lhůtě. Nebude-li možno závadu odstranit v uvedené lhůtě, zavazuje se odstranit závadu v náhradní lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. O tomto musí být sepsán písemný záznam (fax, e-mail, SL).

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Během servisních prací dodržovat pořádek na pracovišti a po ukončení provést konečný úklid vyplývající z dané činnosti.
Zhotovitel odpovídá objednateli v celém rozsahu za bezpečnost prací při provádění služeb, a to jak vlastními, tak i jinými, pověřenými osobami.
Této odpovědnosti se nemůže zhotovitel zprostit, ani ji dále delegovat.
Zhotovitel odpovídá za likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděnými pracemi, a to na vlastní náklady. Vyjma obalových materiálů, které jsou běžnou součástí dodaného zboží, popřípadě komponentů.
2. Provádět servisní činnost v rozsahu a souladu daném obecně závaznými platnými právními předpisy, technickými normami, návody k servisu a údržbě jednotlivých zařízení či technologií,

dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí.

3. Zabezpečit dodávku stanovených chemických a čistících prostředků pro správnou funkci zařízení (mycí stroje, konvektomaty apod.) za ceny v konkurenční cenové hladině. V případě, že bude objednatel schopen koupit shodný chemický či čistící prostředek levněji, bude mu to buď umožněno bez ztráty záruky případně bude zboží zhotovitelem dodáno za shodnou cenu.
Provedení zaškolení pracovníků objednatele o používání a sortimentu čistících prostředků k daným typům technologie a pracoviště.
Pozn.: Perioda a rozsah dodávky chemických prostředků bude stanoven dohodou obou smluvních stran.

VIII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen provozovat zařízení v souladu s návody k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení dle pokynů zhotovitele.
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli, nebo smluvním partnerům zhotovitele zpřístupnění Provozu (a to i mimo svou pracovní dobu) tak, aby zhotovitel mohl naplnit nerušeně plnění této smlouvy. Termín provedení servisu či opravy bude vždy před provedením prací vzájemně odsouhlasen.
2. V případě nutnosti zajistí objednatel místo k parkování servisního vozidla zhotovitele (snadná manipulace s materiálem apod.).
3. Při hlášení závad(y) sdělit zhotoviteli NÁZEV, TYP a MODEL zařízení, podrobný popis zjištěné závady a případná chybová hlášení.
4. Podmínkou pro plnění této smlouvy je pravidelné používání originálních chemických čistících prostředků, doporučených zhotovitelem k jednotlivým technologickým zařízením, v rozsahu potřebném ke stálému zajištění hygienických norem, předpisů a udržení bezvadné funkce všech zařízení.
5. Objednatel potvrzuje servisním technikům zhotovitele servisní a montážní listy a eventuální protokoly o provedené práci a stvrzuje tím převzetí provedení prací.
6. Při prohlídce informovat zhotovitele o dalších i potencionálních vadách zařízení, zjištěných personálem provozu.
7. Objednatel je povinen využít k servisním službám pouze zhotovitelem schválené, certifikované a odborně způsobilé pracovníky, nebo spolupracující firmy.

IX. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena pololetní servisní prohlídky činí 82 000 Kč bez DPH, roční paušální cena za poskytování údržby a provádění 2 pololetních prohlídek dle znění této smlouvy a celkem činí bez DPH: 164 000 Kč.
- 2) Po předání a převzetí prohlídky, údržby, bude zhotovitelem vystavena faktura s veškerými náležitostmi daňového dokladu ve smyslu § 12 zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to ve výši celkové částky za každou prohlídku či vyžádaný servisní zásah.
Podkladem pro fakturaci je stvrzený protokol o provedených pracích objednatelem.
- 3) Vícepráce a mimozáruční opravy, které nejsou zahrnuty do jednotlivých servisních prohlídek a jejichž odstranění požaduje objednatel, popř. jejichž odstranění není nezbytné pro řádný provoz zařízení, dodávky chemických prostředků apod. nejsou zahrnuty v paušální ceně a budou účtovány samostatně dle platného ceníku zhotovitele.
- 4) Při nárůstu cen vstupů může zhotovitel navrhnout paušální cenu adekvátně upravit. Úprava ceny musí být řešena dohodou smluvních stran a následně uzavřením písemného dodatku k této Servisní smlouvě.

- 5) Veškeré platby dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení účetního a daňového dokladu objednateli. Závazek úhrady se považuje za dodrženy, je-li nejpozději v poslední den lhůty připsána předmětná platba na účet zhotovitele.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nedodržováním zásad "Návodu k použití", svévolnou změnou konstrukce přístroje, zabudováním neoriginálních dílů, zásahem cizích osob, vadným skladováním a nedostatečnou údržbou.
- 2) Záruka se nevztahuje též na přirozené opotřebení součástí a na veškeré díly, které podléhají opotřebení (žárovky, těsnění apod.), zapojením na napětí jiné, než je uvedeno na štítku stroje.
- 3) Zhotovitel neručí za závady způsobené používáním jiných chemických prostředků pro provoz a údržbu jednotlivých technologií, než které jsou doporučeny zhotovitelem.
- 4) Objednatel je povinen písemně a včas vady reklamovat. V případě zjištění, že bylo možno na závadu upozornit dříve v důsledku čehož vznikl zhotoviteli zvýšený náklad na opravu bude tato závada a veškeré vzniklé náklady připsány na vrub objednatel.

XI. SANKCE

- 1) Nebude-li faktura za provedené práce zhotovitele uhrazena objednatel v době splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu 0,02 % z nezaplacené částky.
- 2) V případě nedodržení sjednaného termínu servisní prohlídky dle článku VI. odst.1. této smlouvy k čemuž došlo výlučně z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli za každý den zpoždění smluvní pokutu ve výši 0,02 % z paušální ceny jedné splátky této smlouvy.
- 3) Pokud by během provádění servisu bylo zhotoviteli znemožněno její provádění ze strany objednatel, nebo třetími osobami zdržujícími se v objektu, budou objednatel uhrazeny přímé náklady spojené s planým výjezdem technika(ků) dle platného ceníku, a to jako poplatek za storno.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou (viz. článek II. a V.) Smlouva bude uzavřena elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3) Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4) Zhotovitel provádí revizi elektro, nebo plynové technologie za předpokladu, že z důvodu servisní činnosti musí technologický prvek odpojit od zdroje el. energie, nebo plynu. V případě požadavku objednatel na zpracování roční výchozí revizní zprávy na připojení jednotlivých zařízení bude tato činnost účtována dle platného ceníku služeb.
- 5) V případě požadavku objednatel na kompletní technické proškolení obsluhy o užívání a údržbě technologie (příjem nových pracovníků apod.) zajistí toto zhotovitel, a to v rozsahu dle dohody. Tato činnost bude účtována dle platného ceníku.
- 6) Přílohy Servisní smlouvy

Příloha č. 1 – soupis dodaného zařízení

XIII. KONTAKTNÍ OSOBY

1) ZHOTOVITEL:

Ve věcech technických: Tomáš Větrovský, tel.: +420602580512, e-mail: tomas.vetrovsky@getsro.cz

Ve věcech smluvních: Tomáš Větrovský
e-mail: t

Kontakty na příjem hlášených poruch

2) OBJEDNATEL:

Ve věcech technických: Věra Kubrová, tel. e-mail: vera.kubrova@praha2.cz

Ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta

V Praze dne:

Objednatel:
Jan Korseska, starosta

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2025.03.11
13:51:22 +01'00'

Zhotovitel:
Marek Veselý, jednatel

Marek
Veselý

Digitálně
podepsal Marek
Veselý
Datum:
2025.03.10
16:32:07 +01'00'

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal Jan
Bureš
Datum: 2025.03.05
15:50:50 +01'00'

Za OMI: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing.
Petr Grametbauer
Datum: 2025.03.06
07:58:20 +01'00'

Příloha č. 1 k servisní smlouvě č. S180/2025/0070/OIV

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	typ zařízení
	1. NP			
	101 jídelna			
1	Vozík nerez pod termos s čajem (pr. 374xv.510 mm), přední část - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou hl. 150, čajník je proti posunu jištěn polyamidovými čepy na horní desce, spodní police	1	600x600x985	
2	Výrobek chlazených nápojů 2 X 25 l • vhodný pro nápoje ze všech typů směsí (koncentrát, sirup, prášek), mléčné nápoje, ledové čaje apod. • vertikální lopatkový systém víření • regulace teploty nápoje • na povrchu nápoje se netvoří pěna • nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu • centrální chlazení • samouzavírací kohout • teplotu nápoje lze nastavit pomocí termostatu • samostatný vypínač u každé nádoby • výrobek lze dodat i s kohoutem whipper – pro našlehané nápoje • hranatá nádoba z plastu o objemu 2x 25 l • míchání lopatkami • rozměr 650x460x670 • 230V/440W	1	650x460x670	
3	Zásobník na vodu	1	260x350x550	STAVAJÍCÍ
4	Nerez stůl pod výrobek nápojů a zásobník na vodu, spodní police, ZL	1	1000x600x850	
	102 umývárna stolního nádobí			
1	Mycí stroj stolního nádobí průchozí, celonerezový vč. rekuperace a modulu reversní osmózy • Příkon: 9-10 kW • Napětí: 3N PE 400 V 50 Hz • Jištění 20 A • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Rozměry: 735 ±5% × 750 ±5% × 2235 ±5% mm • Rozměr koše 500x500 mm • Možnost provozu s koši 650x500 mm • Zásuvná výška min. 560 mm • Základní programy (60/90/210 s) • Mycí výkon 60/40/17 košů/hod • Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry • Integrovaný modul reverzní osmózy vč. jemného filtru - k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů • Dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace • Nerezová mycí a oplachová ramena • Automatická detekce koše se startem mycího cyklu • Automatický systém zdvihu kapoty • Elektronický ovládací panel s možností umístění na jakoukoliv stranu mycího stroje i možnost externího umístění při montáži stroje • spotřeba vody max. 3,0 l/cyklus • Vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně • Tři konfigurace motoru čerpadla • Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku • Nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů • Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu • Odpadové čerpadlo • Automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP • Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci • Součástí: přípojná sada, základní sada košů	2	735 ±5% × 750 ±5% ×2235 ±5%	
2	Nerez stůl vstupní levý, prolis pro vedení košů, vlevo dřez 500x400 krytovaný, otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300	1	2000x700x 850	
2a	Nerez stůl vstupní pravý, prolis pro vedení košů, vpravo dřez 500x400 krytovaný, otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300	1	2000x700x 850	
3	Tlaková sprcha s rámečkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	2	výška 900	
4	Nerez stůl výstupní pravý, prolis pro vedení košů, spodní roštová police, ZL	1	1300x700x850	
4a	Nerez stůl výstupní levý, prolis pro vedení košů, spodní roštová police, ZL	1	1300x700x850	
5	Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860	1	3000x500x40	
6	Nerez pojezdová dráha	1	3000x300	
7	Automatický změkčovač vody s řídicí hlavicí a s předřazeným filtrem s vyměnitelnou vložkou, kapacita náplně 30l, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75l/min a teplota vody je nižší než 40°C. Proces regenerace se provádí na základě nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu (např. 2:00 v noci). Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (l) 9000. Bude předřazen filtr s vložkou pro zachycení nečistot z potrubí.	1	360x510x1140	
8	Vyhřívání zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříňe s dvojitou stěnou a izolací, na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	1	985x480x900	

9	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	
10	Nerez plošinový vozík na koše 600x500	1	660x600x900	
11	VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	1000x900x450	
12	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	
	102a výdej jídla			
1	Výdejní vozík 3xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, spodní police, čelní ovládání Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen policí, na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou veřaveny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem. Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až +90°C	3	1225x665x900	
2	Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříň se dvojitou stěnou a izolací, na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	3	985x480x900	
5	Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15xGN1/1, provedení dvouplošné, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzávěrák klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou	1	570x825x1465	
6	Chladicí skříň objem 420 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: +1 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čisticí otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 30 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 °C - klimatická třída 5; roční spotřeba energie: 514 kWh; Třída energetické účinnosti C	1	597x654x1884	
7	Nerez regál mobilní	1	1400x600x1800	STAVAJÍCÍ
11	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	
	103 kuchyně			
1	El. bojlerový konvektomat 20x GN 1/1, vč. zavazovacího vozíku Příkon: 35-37 kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Jištění 20 A ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Rozměry: 950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5% mm ▪ Min. 6 bodová teplotní sonda ▪ Min. 7 rychlostí ventilátoru ▪ Zásuvy orientované napříč ▪ Programování - možnost vytvoření až 1000 programů ▪ Elektronický dotykový panel odolný vlhkosti ▪ Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru ▪ Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení ▪ Automatické čištění ▪ Automatické odvádění varné komory ▪ Horký vzduch 30 - 300 °C ▪ Kombinovaný režim 30 - 300 °C ▪ Vaření v páře 30 - 130 °C ▪ Bio vaření 30 - 98 °C ▪ Vaření/pečení přes noc časování zásuv ▪ Regenerace ▪ Nízkoteplotní vaření/pečení ▪ Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie ▪ Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5%	
1a	Zavazovací vozík pro konvektomat, náhradní	1	578x609x1729	
2	Elektrický konvektomat – kapacita: 10x GN 1/1 včetně podstavce	1	850x842x1014	STAVAJÍCÍ

3	Elektrické multifunkční zařízení tlakové s automatickým zdvihem košů Příkon: 35-37 kW / 400V • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Krytí IPX5 • Kapacita 3x GN1/1 • Objem min. 150 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 1070x580 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Tlakové vaření (pečení) • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodá sonda • USB port pro aktualizaci receptů a softwaru zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1650 ±5% x 950 ±5% x 1050 ±5%	
3a	Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem	1 600x780x990	
3b	Vozík na koše Kapacita 6 košů • Celonerezové provedení AISI 304 • Vyjímatelná odkapní vana	1 600x860x1600	
4	Multifunkční pánev i Vario Pro L, kapacita 2 x GN 1/1, rozměr vany 39 dm2, objem 100l	1 1030x894x1078	STAVAJÍCÍ
4a	Vozík manipulační na koše	1 600x850x800	STAVAJÍCÍ
5	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 150l, nesklopný, s elektronickým ovládáním Příkon: 22-24 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný duplikátor • Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem • Nominální kapacita: min. 150l • Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) • Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) • Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru • Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304) • Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm • Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) • Hygienický vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Podpora automatického vaření • Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu • Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C • Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice • Nastavení rozsahu doby vaření • Napouštění studené a teplé vody • Automatický režim vaření • Digitální zobrazení chybových kódů • Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil • Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště • Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou • Natáčecí vodovodní kohoutek • Odpadní filtr • Zobrazení hladiny plnění duplikátoru • Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	900 × (900-950) × (850-900)	

6	Varný kotel elektrický s hranatou vložkou 240l, nesklopný, s elektronickým ovládáním Příkon: 36-40 kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Nepřímo vyhříváný automaticky doplňovaný duplikátor ▪ Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem ▪ Nominální kapacita: min. 240l ▪ Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) ▪ Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy ▪ Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) ▪ Rozměr dna min. 1050x550 mm ▪ Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru ▪ Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304) ▪ Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm ▪ Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) ▪ Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku ▪ Podpora automatického vaření ▪ Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu ▪ Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C ▪ Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice ▪ Nastavení rozsahu doby vaření ▪ Napouštění studené a teplé vody ▪ Automatický režim vaření ▪ Digitální zobrazení chybových kódů ▪ Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru ▪ Pojistný ventil ▪ Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště ▪ Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou ▪ Natáčecí vodovodní kohoutek ▪ Odpadní filtr ▪ Zobrazení hladiny plnění duplikátoru ▪ Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti ▪ Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis ▪ Stavitelné nerezové nohy ▪ Nerezový okopový systém	1350 × (900-950) × (850-900)	
7	Elektrická velkoplošná varná deska, 2 samostatně ovládané varné zóny, umístěna na podestavbě poz. 14 Příkon: 8 - 9kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech min. 360x660 mm, z jednoho kusu o tloušťce min. 20 mm ▪ Obložení z nerezové oceli (AISI 304) ▪ Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2 mm se zaoblenými hranami ▪ Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) ▪ Kanálek kolem celého pracovního povrchu s vyspádováním dopředu ▪ Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku ▪ Ergonomický ovládací panel ▪ Bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu ▪ Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis	450 × (900-950) × (200-250)	
8	Elektrická sklopná tlaková multifunkční pánev 2x GN 1/1, s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu Příkon: 26-28kW ▪ Rozměry vany min. 700x550x270 mm ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Nominální kapacita min. 100 l ▪ Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar ▪ Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů ▪ Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem ▪ Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty ▪ Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění ▪ Naklápěcí hřídel pánve na přední straně ▪ Široká odtoková hubička pro snadné vyprazdňování pánve ▪ Víko z nerezové oceli (AISI 304) ▪ Elektronické napouštění vody ▪ Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu ▪ Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) ▪ Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku ▪ Ovládací rozhraní s polohovacím dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce ▪ Ručně nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, pečení, atd.... ▪ Funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc ▪ Tlakové vaření (pečení) ▪ Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi ▪ Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve ▪ Funkce pro libovolné nastavení časovačů ▪ Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení ▪ Min. 4 bodová vpichová sonda ▪ Režim pro snížení energie při používání pánve ▪ USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení ▪ Funkce pro omezení maximální teploty topných těles ▪ Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis ▪ Stavitelné nerezové nohy ▪ Nerezový okopový systém	1300 × (900-950) × (850-900)	

9	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	600 × (900-950) × (200-250)	
10	Podestavba s hygienickým bezespárým provedením (v kombinaci s poz.9) • Boční panely svařované bez viditelného spoje • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	600 × (900-950) × (650-700)	
11	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	600 × (900-950) × (200-250)	
12	Podestavba s hygienickým bezespárým provedením (v kombinaci s poz. 11) • Boční panely svařované bez viditelného spoje • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny	1	600 × (900-950) × (650-700)	
13	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	900 × (900-950) × (200-250)	
14	Podestavba s hygienickým bezespárým provedením (v kombinaci s poz. 7 a 13) • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	1350 × (900-950) × (650-700)	
15	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V a 1x s přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	600 × (900-950) × (200-250)	
15a	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	200 × (900-950) × (850-900)	
16	Podestavba s hygienickým bezespárým provedením (v kombinaci s poz. 15) • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	600 × (900-950) × (650-700)	
17	Vykrývací plocha	1	3450x20	
18	Napouštěcí rameno dvě vody, masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým ovládáním a otočným ramenem, délka ramene 430 mm, napouštěcí výška ramene 330 mm.	1		
19	Výrobník čaje 20l Překapávací zařízení na čaj s pevným připojením vody. • Model bez kohoutu na horkou vodu. • Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. • Nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno. • Košové filtry • Zařízení je vybaveno: • digitálním ovládáním, • indikátorem zavápnění, • celkovým a denním počítadlem vydaného množství, • akustickým signálem dokončení překapávání, • spínacími hodinami, • optimálním bezpečnostním zařízením. Sestava se skládá z: • průtokové jednotky, • 2 zásobníku 20l, • filtrační jednotky • a nástěnné konzole Zásobník 20l s elektrickým ohřevem. • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem.	1	1254x570x888	
19a	Vozík nerez pod termos s čajem (pr. 374xv.510 mm), přední část - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou hl. 150, čajník je proti posunu jištěn polyamidovými čepy na horní desce, spodní police	2	600x600x985	

	Repase stávajícího kuchyňského robotu RE22 detailní kontrola motorové části kompletní výměna ložisek kompletní výměna těsnících komponentů kompletní výměna poškozených hřídelí kompletní výměna ozubených kol kompletní výměna veškeré elektroinstalace výměna vnějších krytů za nové nerezové výměna olejové náplně			
20	kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku	2	570x1070x910	STAVAJÍCÍ
21	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	
21a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	
21b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	
21c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	
22	Nerez výlevka, průměr odpadu min 90mm, prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400x400x200 a odnímatelným roštem	1	500x600x580	
22a	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	1	150x370x330	
22b	Nástěnná baterie pro poz 4	1		
23	Nerez stůl se zabudovaným drtičem organického odpadu	1	600x600x600	STAVAJÍCÍ
24	Nerez stůl, 2 x blok se zásuvy na GN, boční a zadní krytování, ZL	1	800x950x900	
25	Nerez stůl, 1 spodní police, boční a zadní krytování, ZL	1	1420x900x900	
26	Elektrická fritéza stolní	1	670x650x370	STAVAJÍCÍ
27	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	400x700x200	
28	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	850x400x200	
29	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	1200x600x200	
30	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	3	900x600x200	
31	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	1350x600x200	
32	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení	1	2800x1200x450	
33	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení	1	1200x1200x450	
34	VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	2600x2200x450	
35	VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	3600x1100x450	
	mytí provozního nádobí			
36	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450 vlevo, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, PL, ZL výška 300	1	1370x800x850	
36a	Tlaková sprcha s rámečkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do rámečka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	
37	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300	1	1000x800x850	

37a	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	
38	Mycí stroj na provozní nádobí Příkon: 14 - 16kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50Hz ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Zásuvná výška min. 740 mm ▪ Rozměr koše min. 850x700 mm ▪ Základní programy 120/240/360 s ▪ Výkon: 30/15/10 košů/hod ▪ Možnost mytí přepravek 600x400 mm ▪ Integrovaný modul reverzní osmózy vč. jemného filtru - k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů ▪ Dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace ▪ Nerezová mycí a oplachová ramena ▪ Spotřeba vody max 5,8 l/cykus ▪ Infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci ▪ Vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně ▪ Tři konfigurace motoru čerpadla ▪ Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku ▪ Nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů ▪ Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu ▪ Provedení mycího tanku se zaoblenými hyg. rohy ▪ Odpadové čerpadlo ▪ Automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže ▪ Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci ▪ Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP ▪ V základním příslušenství robustní celonerezový koš	1	1030 ±5% x 895 ±5% x 1780/2180 ±5%	
39	Nerez odkládací stůl, dvě spodní police, prolamované desky PD a polic	1	1000x800x850	
40	VZT zakryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	1200x1200x450	
	maso + vejce			
41	Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250, horizontální zásuvka a police vlevo, prostor pro chladicí skříň vpravo, ZL	1	1900x700x900	
41a	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø40 mm.	1		
43	Chladicí skříň podstolová Chladnička monoklimatická, objem 130 l/78 l. Teplotní rozsah -2-+8° C. Napětí 230 V. Příkon 0,15kW. Vlastnosti: •bílá barva •ventilované chlazení •automatické odtávání •digitální termostat •výškově nastavitelné rošty, 2x, rozměr 480x370 mm •snadno vyměnitelné těsnění •zabudovaný zámek •lze měnit otevírání dveří •napětí 230 V / 50 Hz	1	600x600x820	
44	Řezačka masa • šnekový pohon • výkon 400kg/hod. • průměr mlecí hlavy 82 mm • výkonný ventilovaný motor • vysoká zátěž do nepřetržitého provozu • příkon: 2kW • napětí: 3N PE 400V 50Hz • základní vybavení mlecí hlava (1x nůž, 1x šajba) a šajba 4,5 mm	1	500x437x490	
45	Nerez podstavec pod řezačku masa, ZL	1	500x700x700	
46	Neobsazeno			
	zelenina + studená kuchyně			
47	Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250, horizontální zásuvka a police vlevo, prostor pro chladicí skříň vpravo, ZL	1	1600x700x900	
47a	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø40 mm.	1		

48	Chladicí skříň podstolová Chladnička monoklimatická, objem 130 l/78 l. Teplotní rozsah -2-+8° C. Napětí 230 V. Příkon 0,15kW. Vlastnosti: •bílá barva •ventilované chlazení •automatické odtávání •digitální termostat •výškově nastavitelné rošty, 2x, rozměr 480x370 mm •snadno vyměnitelné těsnění •zabudovaný zámek •lze měnit otevírání dveří •napětí 230 V / 50 Hz	1	600x600x820	
49	Nerez stůl, spodní police, ZL, LL	1	1400x700x900	
50	Krouhač zeleniny s automatickou násypnou hlavou a s přítlačnou pákou ■ magnetická bezpečnostní pojistka ■ brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou ■ 2 násypky: 1 extra velká plnicí násypka s plochou 238 cm2, plnicí objem 4,2 l, a jedna trubicová násypka o průměru Ø 58 mm ■ automatická hlava pro zpracování většího množství zeleniny ■ pojízdný podstavec a nerezový motorový blok ■ napětí 400V, příkon 1,1 kW	1	865x396x1272	
51	Kuchyňský robot 6,9l • Materiál: celokovová konstrukce, vysoce přesné kovové převody, nerezové příslušenství • Výkon: 1,3 HP • 10 st. regulace rychlosti • Rozměry: 290 x 420 X 370 mm • Hmotnost: 13 kg • Objem: 6,9 l • V základní sestavě: nerezová mísa 6,9 l, metla, hnětací hák, plochý šlehač, štít	1	286x368x419	
52	Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž Maximální šířka plátku 13 mm. Řezná plocha 18x21,5 cm. Gravitační nářezový stroj - 1 hodina nepřetržitého chodu, 10 min pauza, vyroben z anodizované potravinářské hliníkové slitiny; nerez, brusné zařízení, řemíkový pohon s ventilátorem motoru.	1	560x570x475	
53	Nerez závěsná police jednopatrová	1	1600x300x40	
54	Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police	1	1400x350x600	
	těsto			
55	Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250 vlevo, spodní police, ZL	1	2000x700x900	
55a	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø40 mm.	1		
56	Nerez stůl, spodní police, dvě horizontální zásuvky, ZL	1	1800x700x900	
57	Nerez stůl, 2x police, ZL	1	1000x700x900	
58	Kráječ knedlíků, stroj je vybaven bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou. Spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne – součástí stroje je STOP tlačítko – základní výbava ocelové nože – bezpečné vyprázdnění řezné komory – šikmý držák pro snadné balení nakrájeného chleba – kráječ je vhodný pro krájení chleba, vek a knedlíků – maximální délka knedlíku 385, tloušťka plátků 12 mm	1	600x600x630	
59	Nerez závěsná police jednopatrová	1	2000x300x40	
60	Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police	1	1800x350x600	
61	Nerez stůl, 2x police, mobilní	1	1000x700x900	
61a	Nerez stůl, 2 x blok se zásuvy na GN, mobilní	1	1000x700x900	
62	Nerez regál mobilní, 4x police	2	1000x600x1800	
63	Vyhřívavý vozík s přivlhčením, kapacita 15xGN1/1, provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou	1	570x825x1465	
	102 umývárna stolního nádobí			

1	Mycí stroj stolního nádobí průchozí, celonerezový vč. rekuperace a modulu reversní osmózy ▪ Příkon: 9-10 kW ▪ Napětí: 3N PE 400 V 50 Hz ▪ Jištění 20 A ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Rozměry: 735 ±5% × 750 ±5% × 2235 ±5% mm ▪ Rozměr koše 500×500 mm ▪ Možnost provozu s koši 650×500 mm ▪ Zásuvná výška min. 560 mm ▪ Základní programy (60/90/210 s) ▪ Mycí výkon 60/40/17 košů/hod ▪ Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry ▪ Integrovaný modul reverzní osmózy vč. jemného filtru - k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů ▪ Dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace ▪ Nerezová mycí a oplachová ramena ▪ Automatická detekce koše se startem mycího cyklu ▪ Automatický systém zdvihu kapoty ▪ Elektronický ovládací panel s možností umístění na jakoukoliv stranu mycího stroje i možnost externího umístění při montáži stroje ▪ spotřeba vody max. 3,0 l/cyklus ▪ Vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně ▪ Tři konfigurace motoru čerpadla ▪ Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku ▪ Nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů ▪ Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu ▪ Odpadové čerpadlo ▪ Automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže ▪ Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP ▪ Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci ▪ Součástí: přípojná sada, základní sada košů		735 ±5% × 750 ±5% 1 ×2235 ±5%	
2	Nerez stůl vstupní levý, prolis pro vedení košů, vlevo dřez 500x400 krytovaný, otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300	1	2000x700x 850	
3	Tlaková sprcha s rámečkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	
4	Nerez stůl výstupní pravý, prolis pro vedení košů, spodní roštová police, ZL	1	1300x700x850	
7	Automatický změkčovač vody s řídicí hlavicí a s předřazeným filtrem s vyměnitelnou vložkou, kapacita náplně 30l, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75l/min a teplota vody je nižší než 40°C. Proces regenerace se provádí na základě nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu (např. 2:00 v noci). Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (l) 9000. Bude předřazen filtr s vložkou pro zachycení nečistot z potrubí.	1	360x510x1140	
poz	název zařízení	ks	rozměry mm	typ zařízení
	103 kuchyně			
1	El. bojlerový konvektomat 20× GN 1/1, vč. zavážecího vozíku Příkon: 35-37 kW ▪ Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz ▪ Jištění 20 A ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Rozměry: 950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5% mm ▪ Min. 6 bodová teplotní sonda ▪ Min. 7 rychlostí ventilátoru ▪ Zásuvy orientované napříč ▪ Programování - možnost vytvoření až 1000 programů ▪ Elektronický dotykový panel odolný vlhkosti ▪ Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru ▪ Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení ▪ Automatické čištění ▪ Automatické odvápnění varné komory ▪ Horký vzduch 30 - 300 °C ▪ Kombinovaný režim 30 - 300 °C ▪ Vaření v páře 30 - 130 °C ▪ Bio vaření 30 - 98 °C ▪ Vaření/pečení přes noc časování zásuvů ▪ Regenerace ▪ Nízkoteplotní vaření/pečení ▪ Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie ▪ Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP		950 ±5% x 850 ±5% x 1 1800 ±5%	
1a	Zavážecí vozík pro konvektomat, náhradní	1	578x609x1729	
2	Elektrický konvektomat – kapacita: 10x GN 1/1 včetně podstavce	1	850x842x1014	STAVAJÍCÍ

3	Elektrické multifunkční zařízení tlakové s automatickým zdvihem košů Příkon: 35-37 kW / 400V • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Krytí IPX5 • Kapacita 3x GN1/1 • Objem min. 150 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 1070x580 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Tlakové vaření (pečení) • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodá sonda • USB port pro aktualizaci receptů a softwaru zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1650 ±5% x 950 ±5% x 1050 ±5%	
	002 chladicí sklad			
3	Truhlicová mraznička 542 litrů; statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor); bílé odklopné víko; uzamykatelné otevírání plného víka; vnitřní, horní LED osvětlení; rozsah chlazení: -14 / -24 °C; mechanické ovládání; analogové zobrazení teploty; StopFrost: vyrovnání tlaku a nemrznoucí směs; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; bílý vnitřní kryt; čisticí otvor; 3 koše (maximální počet košů: 8); madlo v hraně víka; ruční odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (60 mm); venkovní teplota: mezi -15 / + 43 °C - FROST PROTECT; roční spotřeba energie: 385 kWh; třída energetické účinnosti F; hlučnost: 33 dB; Třída hluku B; 4 přepravní kolečka.	1	1885x720x825	
	005 hrubá přípravná zeleniny a brambor			
1	Škrabka brambor NEREZ 40kg/1 dávku Výkonnost stroje: 450 kg / hod. Hmotnost 1 náplně: 40 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Stroj je určen k opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně tvarované a „dvířka“ stroje.	1	pr.710,v. 990	
	103a denní místnost			
1	Chladicí skříně s mrazícím boxem • energetická třída A+ • spotřeba den 0,57 kWh • spotřeba rok 208 kWh • celkový čistý objem 226 litrů • čistý objem chladničky 206 litrů • čistý objem mrazničky 20 litrů • automatické odmrazování chladničky • mrazící kapacita 2 kg/den (**** -18°C) • doba skladování při vypnutí 13 hodin • klimatická třída N • hlučnost 43 dB • policíky z tvrzeného skla , nastavitelná • přestavitelné dveře • nastavitelné nožičky	1	540x595x1440	
2	Sestava kuchyňských horních a spodních skříněk, nerez dřez s odkapní plochou a baterií, 2 horní a 2 spodní skříně s plnými dvířky a jednou policí. Korpusy-laminovaná dřevotřísková DTDL, pracovní deska postformingová, dveře 18mm, dekor a úchytky podle výběru uživatele	1	1200x600/300x850/70 0	
	107 denní sklad			

1	Chladnička pro GN 2/1 s objemem 571 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čisticí otvor; 4 zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, výměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; lze spárovat s mrazničkami FFFsg 5501; roční spotřeba energie: 576 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpusť pro snadné čištění	2	747x769x1818	
2	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	2	1300x600x1890	
3	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	1	1500x300x1890	
	108 příjem surovin			
1	Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody • Váha můstková příjmová lakovaná s nerezovou vážní plochou • Při váživosti do 150 kg - přesnost 50 g • Rozměr vážní plochy 460x600mm • Můstek má robustní konstrukci • Provedení konstrukce je lakované • Vážní indikátor s krytím IP54 • Rychlé zobrazení údajů na displeji • Rychlé ustálení hodnoty na displeji • Stabílní hodnota výsledku • LCD displej velikosti 22 mm • Provoz na AKU až 40 hodin • Nastavení vážení pro dva rozsahy	1	460x750x900, vážící plocha 460x600	
2	Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200	1	1120x650x950	
	111 sklad organického odpadu			
1	Chladicí komora na odpad Celonerezová chladicí komora na odpad, 1 nádoba. Ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víka pro vhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, provozní teplota +6 až + 8°C, chladiivo R290	1	990x850/1475 otevřené dveře/x1115	
2	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka.	1	150x370x330	
	1. PP			
	002 chladicí sklad			
1	Chladnička pro GN 2/1 s objemem 571 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čisticí otvor; 4 zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, výměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; lze spárovat s mrazničkami FFFsg 5501; roční spotřeba energie: 576 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpusť pro snadné čištění	5	747x769x1818	
2	Mraznička se statickým chlazením 513 litrů; lze vložit přepravku; statický chladicí systém pevných výparnickových polic; SwingLine plné dveře BEZ ZÁMKU; rozsah chlazení: -14 / -28 °C; funkce SuperFrost; elektronické ovládání; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; přetlakový ventil; vyhřívání rámu; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického); 6 pevných chlazených polic + 1 horní odpařovací mřížka; 14 vyjímatelných plastových zásuvek; nosnost na polici: max. 60 kg; vzdálenost mezi policemi: 6x187 mm, 1x237 mm; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, výměnitelná izolace dveří; rukojeť s otevíracím mechanismem; ruční odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; chladiivo bez freonů (R 290) a izolace stěn (70 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída 7; roční spotřeba energie: 384 kWh	1	750x750x1725	

3	Truhlicová mraznička 542 litrů; statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor); bílé odklopné víko; uzamykatelné otevírání plného víka; vnitřní, horní LED osvětlení; rozsah chlazení: -14 / -24 °C; mechanické ovládání; analogové zobrazení teploty; StopFrost: vyrovnání tlaku a nemrzoucí směs; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; bílý vnitřní kryt; čistící otvor; 3 koše (maximální počet košů: 8); madlo v hraně víka; ruční odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (60 mm); venkovní teplota: mezi -15 / + 43 °C - FROST PROTECT; roční spotřeba energie: 385 kWh; třída energetické účinnosti F; hlučnost: 33 dB; Třída hluku B; 4 přepravní kolečka.	1	1885x720x825	
4	Truhlicová mraznička, 441 l	1	1650x750x910	STAVAJÍCÍ
	003 suchý sklad			
1	Skladovací regál	3	1030x600x2000	STAVAJÍCÍ
2	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	1	1400x600x2000	
3	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	4	1100x300x2000	
4	Dřevěná skladová rohož	3	1000x600x80	
	005 hrubá přípravná brambor a zeleniny a chladicí box			
1	Škrabka brambor NEREZ 40kg/1 dávku Výkonnost stroje: 450 kg / hod. Hmotnost 1 náplně: 40 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Stroj je určen k opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně tvarované a „dvířka“ stroje.	1	pr.710,v. 990	
1a	Nerez lapač škrobu a slupek	1	pr. 320, v. 380	
2	Nerez stůl, vlevo 2 dřezy krytované 500x500x300, spodní police, ZL	1	1500x700x900	
2a	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		
3	Nerez stůl	1	900x700x900	STAVAJÍCÍ
	Samonávějecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonávěžením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka.	1	150x370x330	
4	Nerez plošinový, manipulační vozík	1	600x500x850	
9	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapky pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	
10	Chladicí box , teplota +4 až +11°C , ohodnotit instalaci nové chladicí blokovej jednotky s výkonem min 8 m3	2020/2160x2260/2400 1 x2050/2110		STAVAJÍCÍ
	013 sklad brambor a zeleniny			
5	Mraznička se statickým chlazením 513 litrů; lze vložit přepravku; statický chladicí systém pevných výparníkových polic; SwingLine plné dveře BEZ ZÁMKU; rozsah chlazení: -14 / -28 °C; funkce SuperFrost; elektronické ovládání; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; přetlakový ventil; vyhřívání rámu; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického); 6 pevných chlazených polic + 1 horní odpařovací mřížka; 14 vyjímatelných plastových zásuvek; nosnost na polici: max. 60 kg; vzdálenost mezi policemi: 6x187 mm, 1x237 mm; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; rukojeť s otevíracím mechanismem; ruční odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; chladivo bez freonů (R 290) a izolace stěn (70 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 °C - klimatická třída 7; roční spotřeba energie: 384 kWh	1	750x750x1725	
	Inventář:			
	Nerezová profesionální voděodolná váha do 5 kg Váživost do 2,5 kg - přesnost 1 g, váživost do 5 kg - přesnost 2 g. Rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení • Funkce: tárování; nulování; HOLD • Automatické vypínání • Indikace vybití baterie • V ceně ověření, nerezová miska a síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení konstrukce: nerez • Provedení (materiál): plast/nerez • Umístění podle potřeby	2	260x287x137	