



Město Pec pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou čp. 230, 542 21

Číslo jednací: 183/24/Cm

Vyřizuje: Červenka

v Peci pod Sněžkou dne: 8. 3. 2024

stavebnitechnik@pecpodsnezkou.cz

Výzva k podání nabídky

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu skupiny „C“ (dle platné směrnice Města Pec pod Sněžkou o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 3. 2024) v uzavřené výzvě mimo režim zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (ZZVZ)

„Oprava cesty Javor – H.S.“

1/ Základní údaje o zadavateli :

Zadavatel:

Město pec pod Sněžkou

Sídlo:

542 21 Pec pod Sněžkou 230

IČ,DIČ

00278181, CZ00278181

Statutární orgán:

Ilona Karlíková, starostka města

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Červenka Michal, stavební technik

e-mail:

stavebnitechnik@pecpodsnezkou.cz

telefon:

608 534 800

2/ Předmět zakázky

Předmětem zakázky je oprava části lyžařské cesty v úseku LV Javor – Budova H. S. Blíže specifikováno v přílohách této výzvy.

3/ Místo plnění zakázky

Doba plnění: 15. 5. - 30. 6. 2024

Místo plnění: pozemky v k. ú. Pec pod Sněžkou: p. č. 326/10, 326/12, 326/14, 333/2, 155/55, 137/2, 137/3

4/ Požadavky na splnění kvalifikace

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží potvrzené čestné prohlášení, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost ve smyslu § 77 ZZVZ prokáže uchazeč, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Doklady budou předloženy v prosté kopii.

5/ Prohlídka místa plnění

Jelikož místo plnění je veřejně přístupné, zadavatel nebude prohlídku místa organizovat. V případě zájmu bude uchazečům, prohlídka místa plnění umožněna po předchozí tel. domluvě se stavebním technikem.

6/ Zpracování nabídky

Na základě vymezení předmětu a specifikace této veřejné zakázky předloží uchazeč:

- krycí list s nabídkovou cenou členěnou na bez DPH a s DPH, která bude stanovena jako nejvýše přípustná
- vyplněný položkový rozpočet
- požadavky na splnění kvalifikace zmíněné v odst. 4 této výzvy
- návrh smlouvy o dílo

7/ Hodnocení nabídek

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti.

8/ Způsob a lhůta pro podání nabídky

Uchazeč může podat jednu nabídku v listinné podobě, která musí splňovat požadavky zadavatele. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: **VŘ „Oprava cesty Javor – H.S.“ – Neotvírat**. Na obálce musí být uvedena adresa účastníka, na níž je možné zaslat oznámení. Lhůta pro podání nabídky je do 27. 3. 2024. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovní dny. V poslední den lhůty tj. 27. 3. 2024 budou nabídky přijímány do 12:00 hod. Nabídky je možno doručit osobně nebo poštou (rozhodné je datum doručení). Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán činí 120 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky.

9/ Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou sankcionováno. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně si vyžádat od uchazečů součásti nabídky, které předložili, i v elektronické podobě. Uchazeči nevzniká nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

Ilona Karlíková
starostka Města Pec pod Sněžkou

Příloha č. 1

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací vedoucích k odstranění škod po přívalových deštích a zhotovení uspokojivého systému odvodu vody z cesty. Počítáno je s šířkou cesty 4m v celém úseku.

Stávající ocelové svodnice budou vytrhány. Cesta bude v délce 350 m reprofilována, srovnají se zbytečné hrby s ohledem na napojení na přilehlé cesty a mostní objekty. Stávající odtokové trubky budou nahrazeny ocelovými propustky DN 250 a DN 400. Bude usazeno 12 ks nových ocelových svodnic s odpovídajícím usměrněním odtoku vody do potoka. Ty budou z obou stran osazeny betonovými vegetačními tvárnicemi 800 mm, tl. 100 mm, a celé toto uloženo do betonového lože o min. tloušťce 150 mm. K novým svodnicím a propustkům budou zřízeny mělké příkopy pro navedení vody. Povrch cesty bude zasypán a zhutněn 5 cm štěrkodrtí 0/16 (0/32) mm a proběhnou konečné terénní úpravy včetně úpravy krajů cesty a napojení. Veškerý zbytečný materiál bude odvezen a uložen na místě tomu odpovídajícím.